



**Speisenausgabewagen  
GN 3 x 1/1, 210 mm tief  
fahrbar, trockenbeheizt**

- CNS 18/10
  - Temperaturbereich von 0 °C bis 90 °C
  - Becken doppelwandig
  - Thermostat stufenlos regelbar von 0 bis 90 °C
  - Ein-/Ausschalter mit Kontrolllampe
  - Aufwärmkontrolllampe
  - 4 Lenkrollen Ø 125 mm (2 mit Feststellbremsen an der Bedienerseite)
  - Anschlagspuffer an den Rollen
  - Spiralanschlusskabel 3 m lang
  - Schutzart nach EN 60529: IPX4
  - Anschlusswert: 2 kW / 230 V
  - B 650 x T 1170 x H 855 mm
- Lieferung ohne GN-Behälter**  
EAN 4015613505329  
**Best.-Nr. 200.255**



**Food service cart  
GN 3 x 1/1, depth: 210 mm  
Movable, dry-heated**

- CNS 18/10
  - Double-wall basin
  - Thermostat infinitely variable from 0 °C to 90 °C
  - On/off switch with control lamp
  - Reheat control lamp
  - 4 swivel wheels, Ø 125 mm (2 with operator-side stop brakes)
  - Wheels equipped with stop buffers
  - Spiral connection cable, length: 3 m
  - Protection class according to EN 60529: IPX4
  - Power: 2 kW / 230 V
  - W 650 x D 1170 x H 855 mm
- GN container not included**  
EAN 4015613505329  
**Code-No. 200.255**



**Chariots bain-marie  
GN 3 x 1/1, profondeur 210 mm  
à roulettes, chauffé sans eau**

- CNS 18/10
  - Plage de température de 0 à 90 °C
  - Bac à double paroi
  - Thermostat à réglage progressif de 0 à 90 °C
  - Interrupteur marche/arrêt avec veilleuse
  - Voyant de chauffe
  - 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm (dont 2 avec pédale de frein fixe du côté de l'utilisateur)
  - Tampon de butée sur les roulettes
  - Câble de connexion spirale, longueur 3 m
  - Classe de protection selon EN 60529 : IPX4
  - Puissance : 2 kW / 230 V
  - L 650 x P 1170 x H 855 mm
- Livraison sans bac GN**  
EAN 4015613505329  
**Code-No. 200.255**